


禾匠商城小程序独立版V4 安装详细教程

一、安裝配置環境

1、安装 PHP7.2，在宝塔面板—软件商店—PHP7.2—安装。



2、安装 REDIS 扩展，不要安装 ionCube、fileinfo、SG 等扩展。

php-7.2管理

名称	类型	说明	状态	操作
ionCube	脚本解密	用于解密ionCube Encoder加密脚本!	×	安装
fileinfo	通用扩展	若可用内存小于1G, 可能会安装不上	×	安装
opcache	缓存器	用于加速PHP脚本!	×	安装
memcache	缓存器	强大的内容缓存器	×	安装
memcached	缓存器	比memcache支持更多高级功能	×	安装
redis	缓存器	基于内存亦可持久化的Key-Value数据库	✓	卸载
apcu	缓存器	脚本缓存器	×	安装
imagemagick	通用扩展	Imagick高性能图形库	×	安装
xdebug	调试器	不多说, 不了解的不要安装	×	安装
imap	邮件服务	邮件服务器必备	×	安装
exif	通用扩展	用于读取图片EXIF信息	×	安装

慢日志

- Redis扩展仅支持一个PHP版本安装使用, 若在其它PHP版本已安装redis扩展, 请勿再装
- 请按实际需求安装扩展, 不要安装不必要的PHP扩展, 这会影响PHP执行效率, 甚至出现异常
- opcache/xcache/apc等脚本缓存扩展, 请只安装其中1个, 否则可能导致您的站点程序异常

phpinfo

3、删除被禁用的函数, 删除 proc_open 函数。


php-7.2管理

添加要被禁止的函数名, 如: exec		保存
popen		删除
proc_open		删除
ini_alter		删除
ini_restore		删除
dl		删除
openloa		删除

4、安装扩展 Swoole, 不要用宝塔面板里面的扩展安装 SW。

在宝塔面板以下文件路径上传压缩包里的扩展文件。

路径 /www/server/php/72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718



5、在宝塔面板—软件商店—PHP7.2—配置文件，添加 extension = swoole_loader72.so 然后保存，重启服务。



6、访问 <https://你的域名/swoole-compiler-loader.php>，检测提示如下即可表示安装成功。



二、安装程序

1、创建网站, 宝塔面板—网站—添加站点。

The 'Add Website' dialog shows the following fields:

域名: www.baidu.com

备注: www.baidu.com

根目录: /www/wwwroot/www.baidu.com

FTP: 不创建

数据库: MySQL (下拉菜单)
字符集: utf-8 (下拉菜单)

数据库设置: 用户名: www_baidu_com, 密码: tDiSBYDRhLnMJdDb

创建站点的
同时, 为站点创建一个对应的数据库帐户, 方便不同站点使用不同数据库。

程序类型: PHP (下拉菜单)
PHP版本: PHP-7.2 (下拉菜单)

网站分类: 默认分类 (下拉菜单)

按钮: 关闭 (灰色), 提交 (绿色)

2、申请开启 SSL



3、上传代码，然后解压，结构如下图：

文件名

- .well-known
- config
- controllers
- core

4、修改数据库配置文件，路径 Config/db.php

```
1 <?php
2
3 return [
4     'host' => '127.0.0.1',
5     'port' => 3306,
6     'dbname' => 'jihj_hd',
7     'username' => 'root',
8     'password' => '',
9     'tablePrefix' => 'jihj_hd_',
10];
11
```

5、导入压缩包里面的数据库文件。


从文件导入数据库

从本地上传


文件名	修改时间	大小	操作
data4.2.9.sql	2019/12/03 08:54:13	226.32 KB	导入 删除

三、网站配置

1、登录后台，默认账户密码：admin, admin888




2、开启队列服务，REDIS 和队列配置，宝塔面板—网站—终端。



后台—设置—队列服务，复制队列命令





```
宝塔终端 [设置]
Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !
[root@  ~]# chmod a+x /www/wwwroot
queue.sh && /www/wwwroot
queue.sh
The process has been started.
Creating queue crontab...
The queue crontab has been add .
[root@  ~]#
```

3、这样提示就成功了，点击开始测试看服务是否正常运行。



4、后台配置一些数据然后用微信 web 开发者工具调试前端
微信小程序前端修改 siteinfo.js

```
module.exports = {
  acid: -1,
  version: "4.2.9",
  siteroot: "https://www.baidu.com", //这里不用动
  apiroot: "https://你的域名 addons/zjhj_bd/web/index.php?_mall_id=2" //修改你的域名和mall_id的值
};
```

只需要修改域名和 mall_id 的值。